

RAPORT Z KONTROLI NR 05/47/IRE/2018

Towar deklarowany jako/ zakres kontroli

Deklarowana wielkość partii towaru

Próbobraniu poddano

Miejsce pobrania próbki

Sprawozdanie z badań numer

Zleceniodawca

Data kontroli/Data analizy/ Data raportu

Strona

Wyniki analizy chemicznej:

mieszanina LPG/ próbobranie oraz analizy chemiczne

ok. 140t (zbiorniki nr 2, 16 i 17)

zbiornik 17

Terminal MDS GAS, Borzykowo

2462/LPG/MA/2018

MDS Gas Sp. z o.o. ul. Miłostawska 1A, 62-307 Borzykowo

05.04.2018/ 05.04.2018/ 05.04.2018

1/1

Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań	RME z dnia 14.04.2016 (Dz.U. 2016 poz. 540)
1. C1	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
2. C2	1,8			
3. C3	63,6			
4. C4	34,2			
5. C5+	0,3			
1. metan	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
2. etan	1,8			
3. etylen	<0,1			
4. propan	63,2			
5. propylen	0,4			
6. i-butan	15,7			
7. propadien	<0,1			
8. n-butan	18,1			
9. 2-buten-trans	0,1			
10. 1-buten	0,1			
11. i-buten	0,1			
12. 2-buten-cis	0,1			
13. 2,2-dimetylopropan	0,1			
14. i-pentan	0,2			
15. węglowodory powyżej C5	<0,1			
16. n-pentan	<0,1			
17. 1,3-butadien	<0,1			
18. cyklopentan	<0,1			
Liczba oktanowa motorowa MON	94,3	-	PN-EN 589 +A1:2012 zał. B ^A	min 89,0
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3 butadien)	<0,1	% (mol/mol)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	max 0,5 % (mol/mol)
Siarkowódor	brak	-	PN-EN ISO 8819:2000 ^A	brak
Całkowita zawartość siarki	26	mg/kg	ASTM D 6667-14 ^A	max 50+21,17* mg/kg
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	klasa 1	-	PN-EN ISO 6251:2001 ^A	klasa 1
Zawartość wody	nie wykryto	-	PN-EN 15469:2009 ^A	nie wykryto
Gęstość w temp. 15°C	526,3	kg/m ³	PN-EN ISO 8973:2000 ^A	brak wymagań
Pozostałość po odparowaniu	<20	mg/kg	PN-EN 15470:2017-08 ^A	max 60 mg/kg
Względna prężność par w temp. 40°C	1228	kPa	PN-EN 589 +A1:2012 ^A PN-EN ISO 8973:2000 ^A	max 1550 kPa
Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa	-20	°C		max +10°C
Zapach	nieprzyjemny i wyczuwalny		PN-EN 589 +A1:2012 zał. A ^A	nieprzyjemny i wyczuwalny

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Malaszewiczach, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Badany produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazów skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540)

* tolerancja wyniku u odbiorcy wg PN-EN ISO 4259:2009.

Próbkę pobrano wg normy PN-EN ISO 4257:2004. Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 030

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAŁ

SPORZĄDZIŁ

WSPÓŁPRACOWNIKI LABORATORYJNE
WSCHÓD Sp. z o.o.

21 540 Malaszewicze, ul. Robotnicza 3
tel. 83 374 13 87 fax 83 374 13 86

NIP 537-233-62-71 REGON 030951172

Widia Makaruk