

RAPORT Z KONTROLI NR 23/47/IRE/2018

Towar deklarowany jako/ zakres kontroli
 Deklarowana wielkość partii towaru
 Próbobrani poddano
 Miejsce pobrania próbki
 Sprawozdanie z badań numer
 Zleceniodawca
 Data kontroli/Data analizy/ Data raportu
 Strona

mieszanina LPG/ próbobranie oraz analizy chemiczne
 ok. 140t (zbiorniki nr 2, 16, 17)
 zbiornik 16
 Terminal MDS GAS, Borzykowo
 7028/LPG/MAJ/2018
 MDS Gas Sp. z o.o. ul. Miłosławska 1A, 62-307 Borzykowo
 13.12.2018/ 13.12.2018/ 13.12.2018
 1/1

Wyniki analizy chemicznej:

Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań	RME z dnia 14.04.2016 (Dz.U. 2016 poz. 540)
1. C1	<0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^Δ	brak wymagań
2. C2	0,6			
3. C3	57,9			
4. C4	40,8			
5. C5+	0,5			
1. metan	<0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^Δ	brak wymagań
2. etan	0,6			
3. etylen	<0,1			
4. propan	35,1			
5. propylen	22,8			
6. i-butan	28,1			
7. propadien	<0,1			
8. n-butan	10,7			
9. 2-buten-trans	0,5			
10. 1-buten	0,4			
11. i-buten	0,8			
12. 2-buten-cis	0,3			
13. 2,2-dimetylopropan	<0,1			
14. i-pentan	0,2			
15. metyloacetylen	<0,1			
16. n-pentan	0,1			
17. 1,3-butadien	<0,1			
18. węglowodory powyżej C5	0,2			
Liczba oktanowa motorowa MON	91,9	-	PN-EN 589 +A1:2012 zał. B ^Δ	min 89,0
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3 butadien)	<0,1	% (mol/mol)	PN-EN 27941:2015-12 ^Δ	max 0,5 % (mol/mol)
Siarkowódor	brak	-	PN-EN ISO 8819:2000 ^Δ	brak
Całkowita zawartość siarki	12	mg/kg	ASTM D 6667-14 ^Δ	max 50+21,17* mg/kg
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	klasa 1	-	PN-EN ISO 6251:2001 ^Δ	klasa 1
Zawartość wody	nie wykryto	-	PN-EN 15469:2009 ^Δ	nie wykryto
Gęstość w temp. 15°C	534,1	kg/m ³	PN-EN ISO 8973:2000 ^Δ	brak wymagań
Pozostałość po odparowaniu	<20	mg/kg	PN-EN 15470:2017-08 ^Δ	max 60 mg/kg
Względna prężność par w temp. 40°C	1074	kPa	PN-EN 589 +A1:2012 ^Δ PN-EN ISO 8973:2000 ^Δ	max 1550 kPa
Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa	-14	°C		max -5°C
Zapach	nieprzyjemny i wyczuwalny		PN-EN 589 +A1:2012 zał. A ^Δ	nieprzyjemny i wyczuwalny

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Malaszewiczach, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Badany produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540)

* tolerancja wyniku u odbiorcy wg PN-EN ISO 4259:2009.

Próbkę pobrano wg normy PN-EN ISO 4257:2004. Jednostka Inspekcyjna w Malaszewiczach, akredytowana przez PCA Nr AK 030 21-540 Malaszewicze, ul. Robotnicza 3 tel 83 374 13 87, fax 83 374 13 86

Inspekcja realizowana zgodnie z procedurą PJI-01 wydanie VII z dnia 17.11.2016.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAL

IR INWESTYCJE RUROCIĄGOWE
east WŚCHÓD Sp. z o.o.
 21-540 Malaszewicze, ul. Robotnicza 3
 tel 83 374 13 87, fax 83 374 13 86
 NIP 537-233-62-71, REGON 030951172

Monika Bielecka